

Plafoniera Led Ecova 25263 Ovale Per Interni Ed Esterni

Plafoniera led Ecova 25263 per ambienti interni ed esterni

- **DESIGN** forma ovale/ellittica per adattarsi a vari spazi
- **EFFICIENZA** potenza di 15 W con 1200 lumen di luminosità
- **PROTEZIONE** grado di protezione IP54 contro polvere e spruzzi
- **INSTALLAZIONE** semplice da montare in diversi ambienti
- **DURATA** lunga vita utile di 25000 ore per utilizzo prolungato

Plafoniera LED Ecova 25263: soluzione compatta ed efficiente per illuminazione funzionale in ambienti interni ed esterni protetti

Panoramica tecnica

La plafoniera LED Ecova 25263 rappresenta una soluzione moderna e affidabile per le esigenze di illuminazione in spazi residenziali, tecnici e di servizio. Progettata con attenzione alle prestazioni e alla praticità, questa plafoniera combina una forma ovale/ellittica compatta con una tecnologia LED di ultima generazione. L'apparecchio è caratterizzato da una potenza assorbita di 15 watt e da un flusso luminoso pari a 1200 lumen, garantendo un'illuminazione efficace senza sprechi energetici. La temperatura colore di 4000 kelvin offre una luce bianca neutra, ideale per garantire comfort visivo e percezione naturale degli ambienti.

Il prodotto presenta una finitura bianca e un design essenziale che si integra armoniosamente in diversi contesti architettonici senza risultare invadente o decorativo. Il grado di protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, consentendo l'installazione sia in ambienti interni umidi sia in aree esterne purché protette da intemperie dirette. L'angolo di emissione luminosa di 120° garantisce una diffusione omogenea della luce, riducendo le zone d'ombra anche in spazi ampi o articolati.

Dal punto di vista della sicurezza elettrica, la plafoniera Ecova 25263 è classificata in classe II di isolamento, offrendo un ulteriore livello di protezione contro i contatti indiretti. Il cablaggio integrato semplifica ulteriormente le operazioni di montaggio, rendendo il dispositivo pronto all'uso subito dopo l'installazione. Non essendo dimmerabile, l'apparecchio fornisce sempre la massima luminosità costante per tutta la durata del suo ciclo di vita, stimato in circa 25.000 ore di funzionamento continuo. Il valore CRI superiore a 80 garantisce una buona resa cromatica degli oggetti illuminati.

Benefici utente

Scegliere la plafoniera LED Ecova 25263 significa affidarsi a un prodotto pensato per offrire praticità, efficienza e affidabilità nel tempo. I principali vantaggi per l'utente includono:

- **Risparmio energetico:** grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza, si ottiene un'elevata emissione luminosa a fronte di consumi ridotti rispetto alle lampade tradizionali.
- **Semplicità installativa:** la presenza del cavo integrato e il formato compatto facilitano l'installazione anche in spazi angusti o difficili da raggiungere.
- **Versatilità d'uso:** il grado IP54 consente l'impiego sicuro sia in ambienti interni soggetti a umidità sia in aree esterne riparate come balconi coperti o terrazzi chiusi.
- **Lunga durata:** la vita operativa estesa riduce al minimo gli interventi di manutenzione e sostituzione.
- **Luce uniforme:** l'ampio angolo di emissione assicura che ogni area sia ben illuminata senza fastidiose zone d'ombra.
- **Sicurezza migliorata:** la classe II protegge contro i rischi elettrici indiretti offrendo maggiore tranquillità all'utilizzatore finale.
- **Design discreto:** l'estetica sobria permette alla plafoniera di adattarsi facilmente a qualunque stile senza alterare la resa estetica dell'ambiente.

Casi d'uso

La plafoniera Ecova 25263 trova impiego ideale in molteplici contesti dove è richiesta un'illuminazione funzionale ma non invasiva. Alcuni esempi pratici includono:

- **Bagni e lavanderie:** garantisce visibilità costante anche in presenza di umidità elevata grazie all'impermeabilizzazione IP54.
- **Corridoi, disimpegni e scale:** facilita il transito nelle aree comuni assicurando una luce uniforme lungo i percorsi.
- **Ingressi condominiali e locali tecnici:** offre affidabilità nelle zone di passaggio soggette a frequenti accensioni e spegnimenti.
- **Balconi coperti e terrazzi chiusi:** permette l'utilizzo sicuro della luce anche all'esterno, purché al riparo dalle intemperie dirette come pioggia battente o neve.
- **Ripostigli e vani secondari:** ideale per illuminare piccoli spazi dedicati allo stoccaggio o al servizio, dove serve funzionalità più che estetica.
- **Ambienti domestici o professionali soggetti a polvere:** il livello di protezione impedisce accumuli dannosi all'interno della lampada mantenendo efficiente il sistema ottico nel tempo.

L'apparecchio risulta dunque particolarmente adatto sia per installazioni domestiche che per piccoli complessi condominiali o strutture ricettive dove si cerca una soluzione robusta ma discreta che sappia coniugare prestazioni tecniche e facilità d'uso quotidiana.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
----------------	--------

Modello / Riferimento	Ecova 25263 / 25263
EAN	8002932252634
Peso	0,170 kg
Dimensioni (mm)	22 × 11 × 50 mm
Forma/Finitura	Ovale/Ellittica - Bianca opaca
Tecnologia sorgente luminosa	LED integrato non dimmerabile
Potenze nominale (W)	15 W
Luminosità (lm)	1200 lm
CCT Temperatura colore (K)	4000 K (bianco neutro)
Cri (indice resa cromatica)	>80
Durata dichiarata (ore)	25.000 h ca.
Tensione nominale/frequenza	-
Classe isolamento elettrico	II
Angolo emissione luminosa	120°
Cavo integrato	Sì
Dimmable	No
Grado protezione IP	IP54 (polvere/spruzzi)
Temperatura funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Aree consigliate	Aree interne umide/esterne protette: bagni, corridoi, ingressi, scale, balconi coperti ecc.

FAQ - Domande frequenti sulla plafoniera LED Ecova 25263

- **Dove posso installare questa plafoniera?** La Ecova 25263 può essere installata in ambienti interni soggetti a umidità come bagni o lavanderie oppure in spazi esterni purché siano protetti da pioggia diretta o agenti atmosferici intensi grazie al suo grado IP54.
- **E' adatta come unica fonte luminosa?** Con i suoi 1200 lumen può illuminare adeguatamente locali medio-piccoli come corridoi, disimpegni, ripostigli o bagni ma in ambienti più ampi si consiglia eventualmente l'abbinamento con altre fonti luce supplementari.
- **E' facile da installare?** Sì, grazie al cavo integrato la plafoniera può essere collegata rapidamente alla rete elettrica seguendo le istruzioni del produttore; non necessita accessori particolari né modifiche complesse ai punti luce esistenti.
- **Può essere utilizzata con sistemi domotici?** La plafoniera non è dimmerabile né dotata di funzioni smart integrate; tuttavia può essere controllata tramite interruttori convenzionali collegati all'impianto elettrico domestico o condominiale.
- **Cosa significa classe II?** Indica che l'apparecchio ha doppio isolamento elettrico tra le parti attive e quelle accessibili evitando quindi rischi da contatto accidentale con componenti sotto tensione anche senza messa a terra dell'impianto.

- **E' resistente alle intemperie?** La protezione IP54 difende da polvere e spruzzi ma non rende la plafoniera idonea ad esposizione diretta continuativa ad acqua piovana intensa: è consigliata solo per zone coperte o parzialmente riparate all'esterno.
- **Luce fredda o calda?** La temperatura colore è bianco neutro (4000 K), scelta ideale per spazi destinati ad attività quotidiane dove occorre visibilità naturale senza alterazioni cromatiche rilevanti sugli oggetti illuminati.
- **E' compatibile con lampadine sostituibili?** No: la sorgente luminosa LED è integrata nell'apparecchio quindi non sono previste sostituzioni parziali; ciò contribuisce però alla lunga durata globale dell'intero prodotto rispetto alle lampade tradizionali.



Applicazioni Versatili

Ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi balconi, corridoi, vani scale, garage, terrazze e molto altro ancora



Luce Naturale Bianca

La temperatura del colore di 4000K offre una luce naturale bianca che crea un'atmosfera luminosa e accogliente



Adatta per Uso Interno ed Esterno

Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla protezione IP44 contro l'acqua e le polveri, questa plafoniera LED è adatta per l'uso sia in interni che in esterni





Applicazioni Versatili

Ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi balconi, corridoi, vani scale, garage, terrazze e molto altro ancora



Luce Naturale Bianca

La temperatura del colore di 4000K offre una luce naturale bianca che crea un'atmosfera luminosa e accogliente



Adatta per Uso Interno ed Esterno

Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla protezione IP44 contro l'acqua e le polveri, questa plafoniera LED è adatta per l'uso sia in interni che in esterni



