

BTicino Axolute HD4033 Pulsante a Tirante 1P NO 10A 250V per Allarme Bagno

Pulsante A Tirante Bticino Axolute HD4033 per segnalazioni di emergenza

- **DESIGN:** struttura compatta in modulo Axolute, pensata per integrarsi con placche e supporti della serie, con finitura pulita e comando a tirante facilmente raggiungibile.
- **COMPATIBILITÀ:** progettato per funzionare con supporti, frutti e accessori BTicino Axolute, garantendo un montaggio rapido e un'integrazione estetica uniforme.
- **RESISTENZA:** corpo in tecnopolimero ad alta durezza, certificato per corrente nominale 10A a 250V~, ideale per ambienti soggetti a uso frequente.
- **FUNZIONALITÀ:** contatto **NO (normalmente aperto)** che chiude il circuito tirando la cordicella, permettendo l'attivazione immediata del sistema di allarme bagno o chiamata di emergenza.
- **SICUREZZA:** sistema meccanico affidabile e attivabile con una trazione minima, adatto anche per persone con ridotta mobilità, conforme alle installazioni di sicurezza.

Pulsante di emergenza a tirante BTicino Axolute HD4033: tecnologia per la sicurezza negli ambienti sensibili

Panoramica tecnica

Il **BTicino Axolute HD4033** è un pulsante a tirante professionale sviluppato per impianti di segnalazione e allarme bagno, progettato per garantire un'attivazione rapida e immediata anche in situazioni critiche.

Realizzato con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, si integra perfettamente nelle serie Axolute e consente l'installazione in ambienti moderni e professionali.

Il suo contatto **1 polo normalmente aperto** assicura una gestione affidabile dell'allarme, attivandosi tramite trazione del cordino. È adatto a strutture ricettive, ospedaliere, residenziali o commerciali dove sono richiesti standard elevati di sicurezza e continuità di funzionamento. La

costruzione solida, la presa ergonomica del tirante e la piena compatibilità con i supporti Axolute rendono il dispositivo affidabile nel tempo, semplice da integrare in impianti esistenti e idoneo per applicazioni che richiedono la massima affidabilità operativa.

Benefici utente

L'utilizzo del pulsante a tirante BTicino Axolute HD4033 comporta numerosi vantaggi sia per gli utenti finali che per gli installatori professionisti.

- **Affidabilità meccanica:** progettato per garantire una risposta costante nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo.
- **Integrazione estetica:** ideale per impianti Axolute, mantiene una linea moderna e pulita anche in ambienti professionali.
- **Attivazione facilitata:** il comando a cordino permette l'azionamento anche da persone con limitazioni motorie.
- **Versatilità d'uso:** può essere collegato a sistemi di allarme bagno, segnalazione emergenza o chiamata assistita.
- **Installazione semplice:** compatibile con supporti Axolute, si monta rapidamente senza adattatori.
- **Durata nel tempo:** materiali certificati e struttura compatta riducono usura e manutenzione.
- **Sicurezza garantita:** chiusura del contatto immediata e precisa, conforme agli standard dei sistemi di chiamata bagno.

Casi d'uso

Il pulsante a tirante HD4033 è adatto a molteplici contesti:

Abitazioni: Installabile nei bagni per garantire assistenza immediata a persone anziane o con ridotta mobilità, integrandosi esteticamente con gli impianti Axolute già presenti.

Uffici : Utile in aree riservate al personale o in spazi di servizio, dove può essere necessario un sistema di chiamata rapida.

Strutture ricettive : Particolarmente indicato in hotel, B&B e resort per l'allestimento di bagni accessibili e conformi alle normative sulla sicurezza degli ospiti.

Spazi commerciali : Adatto all'installazione nei servizi igienici del pubblico, aumentando la sicurezza e la tempestività delle segnalazioni in caso di emergenza.

Aree comuni condominiali : Utilizzabile nei bagni di servizio o in locali condivisi per offrire un livello aggiuntivo di sicurezza e supporto agli utenti.

Il dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e discreta per garantire una chiamata d'emergenza pronta e immediata in ogni contesto.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Marca	BTicino
Serie	Axolute
Modello	HD4033
Tipo contatto	1P NO (normalmente aperto)
Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V~
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco
Modulo	1 Modulo
Profondità	circa 32–36 mm
Dimensioni	Standard modulo Axolute (22,3 × 45 mm)
Peso	~35–45 g (stima coerente per modulo 1M Axolute)
Codice prodotto	HD4033

FAQ – Domande frequenti sul pulsante a tirante BTicino Axolute HD4033

- **Dove può essere installato il pulsante?** Può essere installato ovunque sia necessaria una chiamata d'emergenza immediata tramite trazione manuale: bagni accessibili, aree assistite, camere ospedaliere, zone comuni in strutture pubbliche o private.
- **A chi è consigliato questo prodotto?** Il pulsante è indicato soprattutto per strutture che accolgono persone con mobilità ridotta o esigenze speciali: case di riposo, ospedali, alberghi inclusivi e abitazioni private con familiari anziani o fragili.
- **Cosa succede quando viene tirata la cordicella?** L'attivazione della corda aziona il contatto elettrico NO che genera un segnale collegabile a sistemi d'allarme acustico-visivo locali oppure a centraline remote.
- **E' necessario personale specializzato per l'installazione?** L'installazione è semplice grazie alla compatibilità con i supporti modulari Axolute; tuttavia si consiglia sempre l'intervento di un tecnico abilitato per assicurare la corretta integrazione nell'impianto elettrico esistente.

- **E' possibile integrare il pulsante in sistemi domotici?** Se il sistema domotico supporta input da dispositivi NO (normalmente aperti) è possibile utilizzare il pulsante come comando ausiliario nell'ambito della gestione intelligente degli allarmi domestici o professionali.
- **E' resistente all'umidità?** Il corpo del dispositivo presenta caratteristiche idonee all'utilizzo in bagni ed aree umide; si raccomanda comunque il rispetto delle indicazioni tecniche BTicino relative al grado IP dei componenti utilizzati in ambienti particolarmente esposti all'acqua.

L'adozione del pulsante a tirante BTicino Axolute HD4033 rappresenta una scelta tecnica evoluta per la sicurezza personale negli spazi dove rapidità ed efficacia nella richiesta d'aiuto possono fare la differenza. La semplicità d'uso si combina con soluzioni tecniche affidabili tipiche della gamma Axolute, consentendo una personalizzazione dell'impianto secondo le specifiche necessità dell'ambiente servito. Installatori e progettisti possono così soddisfare le più stringenti esigenze normative e funzionali nel campo dell'assistenza sanitaria, dell'accoglienza turistica e della gestione degli spazi pubblici o privati dedicati alle persone fragili. Grazie al meccanismo intuitivo ed alla robustezza dei materiali impiegati, il pulsante HD4033 garantisce durabilità nel tempo ed efficienza anche dopo numerosi cicli d'utilizzo. L'integrazione flessibile consente infine l'ammodernamento rapido degli impianti senza interventi invasivi né modifiche strutturali rilevanti.













