

Avvolgicavo Ecova 32116 Con 4 Prese Universali E Disgiuntore Termico

Avv

Avvolgicavo ecova 32116 pratico e versatile per ogni esigenza

- **PRESENZA** di 4 prese universali per collegare più dispositivi in modo semplice
- **CABLO** lungo 5 metri per raggiungere facilmente le prese lontane
- **SEZIONE** di cavo 3x1,5 mm² per un'alimentazione sicura e affidabile
- **SICUREZZA** garantita da un disgiuntore termico integrato contro sovraccarichi
- **POTENZA** gestibile fino a 3200 W con cavo completamente srotolato

Avvolgicavo Ecova 32116: soluzione pratica e versatile per la gestione dell'alimentazione elettrica

Panoramica tecnica

L'avvolgicavo Ecova 32116 è un dispositivo progettato per semplificare e rendere sicura la distribuzione di corrente elettrica in diversi ambienti, sia residenziali che professionali. Dotato di un robusto cavo H05VV-F 3G1,5 mm² della lunghezza di 5 metri, consente di raggiungere con facilità prese distanti mantenendo sempre l'area di lavoro ordinata. Il corpo dell'avvolgicavo integra quattro prese universali, offrendo la possibilità di collegare contemporaneamente più apparecchiature con diverse tipologie di spina. La spina da 16A garantisce compatibilità con numerosi dispositivi elettrici di uso comune.

Un elemento distintivo dell'Ecova 32116 è il disgiuntore termico integrato, progettato per interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento o sovraccarico, riducendo il rischio di danni alle apparecchiature collegate o all'impianto elettrico. L'involucro è costruito con materiali resistenti a urti e sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata anche in ambienti di lavoro intensi. Il sistema avvolgicavo permette un riavvolgimento rapido e senza grovigli del cavo, favorendo ordine e praticità nel trasporto e nello stoccaggio.

La capacità di gestire una potenza massima fino a 1100 W con cavo avvolto e fino a 3200 W con cavo completamente srotolato rende questo dispositivo adatto a molteplici esigenze operative. La sezione del cavo da 1,5 mm² assicura una trasmissione affidabile dell'energia e una buona tolleranza ai carichi tipici di piccoli elettrodomestici e attrezzi da lavoro.

Benefici utente

L'avvolgicavo Ecova 32116 offre numerosi vantaggi per l'utilizzatore finale. La presenza delle quattro prese universali permette di alimentare contemporaneamente più dispositivi, eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi o prolunghe multiple che possono creare

disordine e confusione sul luogo di lavoro o in casa. La lunghezza del cavo favorisce la mobilità e la flessibilità d'uso in ambienti dove le prese fisse sono distanti dall'area operativa.

- **Ordine e praticità:** il sistema avvolgicavo evita grovigli e facilita sia il riavvolgimento sia lo stoccaggio del cavo, mantenendo ogni ambiente pulito e organizzato.
- **Sicurezza avanzata:** il disgiuntore termico protegge persone e dispositivi da eventuali sovraccarichi o surriscaldamenti accidentali.
- **Versatilità:** le prese universali rendono il prodotto compatibile con molteplici standard elettrici, ideale per chi utilizza apparecchiature diverse.
- **Robustezza:** i materiali costruttivi assicurano resistenza agli urti ed elevata durabilità nel tempo anche in ambienti ostili.
- **Semplicità d'uso:** il design ergonomico consente un facile trasporto grazie alla maniglia integrata e un pratico posizionamento in qualsiasi spazio.

Casi d'uso

L'avvolgicavo Ecova 32116 trova applicazione in molteplici contesti grazie alle sue caratteristiche tecniche:

- **Ambiente domestico:** ideale per alimentare elettrodomestici in giardino, terrazzo, cantina o durante lavori di bricolage che richiedono l'uso temporaneo di attrezzi elettrici lontani dalla presa principale.
- **Garage e officine:** perfetto per collegare utensili elettrici come trapani, avvitatori, aspirapolvere portatili o luci da lavoro senza dover installare nuove prese fisse.
- **Laboratori:** consente l'alimentazione ordinata e sicura di banchi prova, strumenti di misura o piccoli macchinari durante le attività quotidiane.
- **Ufficio:** utile per fornire energia a postazioni temporanee, apparecchiature informatiche o stampanti in sale riunioni dove le prese potrebbero essere insufficienti o distanti.
- **Aree eventi:** adatto all'allestimento temporaneo di stand fieristici, spazi espositivi o manifestazioni dove è necessaria una distribuzione modulare della corrente elettrica.

L'Ecova 32116 si rivela quindi uno strumento indispensabile ovunque si debba garantire flessibilità nella gestione della corrente senza rinunciare a sicurezza ed efficienza.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Modello	Ecova 32116
N° prese universali	4
Lunghezza cavo	5 metri
Cavo	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Sezione conduttori	1,5 mm ²

Tensione nominale	230 V AC
Presa spina	16A universale
Presa uscita	Universale (compatibile standard internazionali)
Sistema protezione	Disgiuntore termico integrato (protezione contro sovraccarico/surriscaldamento)
Potenza massima (cavo avvolto)	1100 W
Potenza massima (cavo srotolato)	3200 W
Materiale corpo	Tecnopolimero resistente agli urti
Sistema avvolgimento	A manovella manuale integrata
Lunghezza totale prodotto	Dai 20 ai 25 cm circa (secondo avvolgimento)
Peso indicativo	Circa 1,5 kg (secondo produzione)
Sistemi aggiuntivi sicurezza	Piedini antiscivolo alla base dell'avvolgicavo per maggiore stabilità durante l'uso
Categorie d'impiego consigliate	Aree domestiche, officine, laboratori tecnici, uffici, eventi temporanei indoor/outdoor coperti
Sistemi trasporto/fissaggio	Presa ergonomica superiore per trasporto facilitato; fori per eventuale fissaggio a parete/superficie verticale (ove previsto dal modello)

FAQ - Domande frequenti sull'avvolgicavo Ecova 32116

- **D: Qual è la differenza tra usare il cavo avvolto o completamente svolto?**

R: Usare il cavo completamente svolto consente una dissipazione ottimale del calore generato dal passaggio della corrente. Per questa ragione la potenza massima supportata aumenta fino a 3200 W; con il cavo avvolto non deve essere superata la soglia degli 1100 W per evitare surriscaldamenti e possibili attivazioni del disgiuntore termico.

- **D: È possibile utilizzare l'avvolgicavo all'aperto?**

R: Il prodotto è pensato principalmente per ambienti interni o aree esterne protette da pioggia ed agenti atmosferici. Non è impermeabile né specificatamente progettato per uso outdoor continuativo non protetto.

- **D: Che tipo di dispositivi posso collegare?**

R: L'Ecova 32116 è compatibile con apparecchiature elettriche standard come utensili da lavoro portatili, piccoli elettrodomestici, illuminazione temporanea o dispositivi informatici che rispettino i limiti di potenza indicati dalle specifiche tecniche.

- **D: Il disgiuntore termico interviene automaticamente?**

R: Sì; se viene rilevato un sovraccarico oppure se il cavo raggiunge temperature elevate dovute ad uso improprio o carichi superiori alle specifiche consigliate, il disgiuntore interrompe automaticamente l'alimentazione fino al ripristino delle condizioni normali.

- **D: Come si effettua la manutenzione dell'avvolgicavo?**

R: È sufficiente pulire periodicamente il corpo esterno con un panno asciutto e controllare che non vi siano danni visibili al cavo prima dell'utilizzo. Evitare l'uso in presenza di umidità elevata o polveri conduttive che possano compromettere la sicurezza del dispositivo.

- **D: È possibile fissarlo a parete?**

R: Alcuni modelli dispongono di predisposizione per fissaggio verticale tramite appositi fori presenti sulla struttura. Verificare la presenza della funzione nel modello in dotazione prima dell'installazione fissa.

- **D: Cosa succede se si supera la potenza consentita?**

R: Se viene superata la potenza supportata dal cavo nelle due modalità (avvolto/srotolato), interviene il disgiuntore termico che blocca automaticamente l'erogazione della corrente evitando danni agli apparecchi collegati o all'impianto domestico/professionale.

- **D: Quanto pesa l'avvolgicavo?**

R: Il peso medio è attorno a 1,5 kg ma può variare leggermente secondo le specifiche del lotto produttivo. La maniglia ergonomica garantisce comunque un trasporto agevole anche per utilizzi frequenti.

- **D: Può essere utilizzato come prolunga permanente?**

R: L'avvolgicavo Ecova 32116 è studiato per un uso temporaneo; si consiglia sempre lo svolgimento completo durante periodi prolungati d'impiego ad elevata potenza per garantire sicurezza ed evitare accumulo termico nel cavo arrotolato.

- **D: Come si riconosce l'intervento del disgiuntore?**

R: In caso d'intervento automatico il flusso elettrico viene interrotto istantaneamente. Dopo aver verificato che siano ripristinate le condizioni corrette (assenza sovraccarichi/temperatura normale) attendere qualche minuto prima di riprendere l'uso.





5 MT







5 MT





