

Presa Schuko Bipasso Universale AVE Domus S44 Bianco Lucido

Pres

a schuko bipasso universale AVE domus S44 per impianti civili

- **DESIGN** finitura bianca RAL 9010 lucida per un aspetto elegante
- **SICUREZZA** alveoli schermati per protezione ottimale durante l'uso
- **INSTALLAZIONE** montaggio semplice con supporto a scatto per un fissaggio rapido
- **COSTRUZIONE** materiale termoplastico senza alogeni per una maggiore sicurezza
- **FUNZIONALITÀ** predisposta per illuminazione segnaletica della rete elettrica

Presa Schuko Bipasso Universale AVE Domus S44: Versatilità e Sicurezza per Impianti Moderni

1) Panoramica tecnica

La presa Schuko bipasso universale AVE Domus S44 rappresenta una soluzione all'avanguardia progettata per rispondere alle esigenze di impianti civili e professionali che richiedono massima compatibilità e sicurezza. Proposta nella classica finitura bianca RAL 9010 lucida, questa presa è parte integrante della serie Domus S44, studiata per garantire affidabilità, estetica e funzionalità avanzate. Il modulo da incasso a 2 moduli è realizzato in termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, caratteristica che la rende adatta anche in ambienti dove la sicurezza dei materiali è prioritaria. L'implementazione degli alveoli schermati contribuisce a minimizzare i rischi di contatto accidentale con le parti in tensione, mentre la predisposizione per l'illuminazione della segnalazione presenza rete ne esalta la praticità nell'utilizzo quotidiano. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite robusti, ideali per una connessione stabile e sicura nel tempo. Grazie al fissaggio a scatto, l'installazione risulta agevole anche in fase di retrofit o rinnovo degli impianti esistenti.

2) Benefici utente

- **Compatibilità universale:** la doppia tipologia di presa permette il collegamento sia di spine Schuko sia di spine bipasso italiane (10/16A), eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi e aumentando la praticità d'uso in ogni ambiente.
- **Sicurezza avanzata:** grazie agli alveoli schermati e al materiale termoplastico privo di alogeni, il rischio di incidenti elettrici e la propagazione di fumi tossici in caso di incendio sono notevolmente ridotti.
- **Design elegante:** la superficie lucida bianca si integra perfettamente con ogni stile d'arredo, dalle abitazioni moderne agli uffici più tradizionali.

- **Installazione rapida:** il sistema a scatto velocizza le operazioni di montaggio anche per installatori meno esperti, riducendo tempi e possibilità di errore.
- **Segnalazione visiva:** la predisposizione all'illuminazione consente di verificare facilmente la presenza della rete elettrica, aumentando il comfort e la funzionalità dell'impianto.

3) Casi d'uso

La presa AVE Domus S44 trova impiego ideale in numerosi contesti grazie alla sua progettazione versatile:

- **Residenziale:** perfetta per cucine, soggiorni, camere da letto o corridoi dove spesso convivono dispositivi con differenti standard di spina.
- **Uffici:** soluzione ottimale per postazioni lavoro che devono ospitare apparecchiature elettroniche sia italiane che internazionali senza ricorrere a adattatori esterni.
- **Strutture ricettive:** hotel, B&B e residence possono offrire ai loro ospiti prese compatibili con dispositivi provenienti da diversi paesi europei, aumentando il livello di servizio.
- **Ambienti pubblici e commerciali:** spazi come sale riunioni, aule formazione o negozi possono beneficiare della flessibilità offerta dalla presa bipasso universale.
- **Adeguamenti impiantistici:** ideale per aggiornare impianti datati, consentendo l'inserimento di una presa moderna senza dover modificare l'infrastruttura esistente.

L'utilizzo della Domus S44 consente inoltre una maggiore organizzazione del cablaggio interno grazie al sistema a morsetto a vite che assicura una connessione stabile anche dopo molteplici interventi manutentivi.

4) Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Sistema installazione	Incasso su supporto Domus S44 - Fissaggio a scatto
N. moduli	2
Colore frontale	Bianco RAL 9010 lucido
Materiale	Termoplastico privo di alogeni
Presa universale	Bipasso + Schuko (2P+T 10/16A 250V~)
Morsetti collegamento	A vite
Alveoli schermati	Sì
Tensione nominale	250V~
Corrente nominale	10/16A
Frequenza esercizio	50/60 Hz
Presa illuminabile segnalazione rete	Sì (predisposta)
Grado protezione IP	IP20 (uso interno)
Peso netto indicativo	-
Larghezza frontale	45 mm
Altezza frontale	45 mm

Lunghezza morsetto cavi supportati	-
Ean13 prodotto	8008379063253

5) FAQ – Domande frequenti sulla presa Schuko bipasso AVE Domus S44

- **Dove può essere installata la presa Domus S44?:** È idonea a installazioni da incasso in scatole compatibili con il sistema AVE Domus S44 sia in ambienti domestici sia professionali.
- **A quali spine è compatibile?:** Accetta sia spine italiane bipasso (10/16A) che spine Schuko standard europee, consentendo l'utilizzo diretto senza adattatori esterni.
- **Cosa significa alveoli schermati?:** Gli alveoli schermati riducono i rischi di contatto accidentale con parti sotto tensione durante l'inserimento delle spine, aumentando la sicurezza generale della postazione elettrica.
- **Cosa indica la predisposizione illuminabile?:** La presa può essere dotata (opzionalmente) di un segnalatore luminoso che mostra lo stato della rete elettrica, utile per identificare facilmente prese attive anche al buio.
- **L'installazione richiede personale qualificato?:** Pur essendo progettata per un montaggio agevole tramite fissaggio a scatto e morsetti a vite, si consiglia sempre l'intervento di personale qualificato secondo le normative vigenti sugli impianti elettrici.
- **C'è protezione contro polvere e acqua?:** Il grado IP20 garantisce una protezione adeguata contro corpi solidi superiori a 12 mm ma non contro l'ingresso d'acqua; è quindi destinata esclusivamente ad ambienti interni asciutti.
- **Puo essere utilizzata in ambienti pubblici?:** Sì, grazie alla sua versatilità e sicurezza può essere installata anche in uffici pubblici, scuole, sale conferenze o luoghi aperti al pubblico dove siano richieste soluzioni pratiche e conformità normativa.
- **Sono necessari accessori aggiuntivi?:** La presa è pronta all'uso per quanto riguarda le funzionalità base; eventuale illuminazione segnaletica va integrata su richiesta secondo le necessità dell'impianto.
- **C'è un limite massimo di corrente supportato?:** La presa supporta fino a un massimo di 16A secondo lo standard delle prese bipasso universali italiane ed europee.
- **Puo essere utilizzata per apparecchiature elettroniche sensibili?:** Sì, purché venga rispettato il carico massimo indicato nelle specifiche tecniche del prodotto.