

Ecova Spina industriale Trifase 380–415V 3P+T IP44 robusta e conforme CEE

Ecov

a Spina Industriale Trifase 380–415V 3P+T IP44

- **TIPOLOGIA:** Spina industriale Ecova trifase 380–415V 3P+T disponibile in versione 16A e 32A, conforme agli standard europei IEC/EN 60309
- **PROTEZIONE:** Grado di protezione IP44 contro polveri e spruzzi d'acqua, ideale per cantieri, officine e installazioni semi-esterne
- **MATERIALE:** Corpo in polycarbonato tecnico rosso ad alta resistenza e contatti in lega anticorrosione per lunga durata e sicurezza
- **INSTALLAZIONE:** Sistema modulare con serracavo integrato che facilita collegamento e manutenzione rapida senza strumenti complessi
- **COMPATIBILITÀ:** Compatibile con prese CEE trifase standard 380–415V IP44/IP67, perfetta per usi industriali e professionali

Spina Ecova trifase 380–415V 3P+T IP44 – per cantieri, officine e impianti industriali, sicura e resistente agli usi professionali

Panoramica tecnica

La **spina industriale Ecova** con configurazione **CEE 3 poli + terra (3P+T)** è disponibile in due varianti da **16A** e **32A**, entrambe progettate per la distribuzione di energia trifase a **380–415V**. Ideale per impianti industriali e professionali, garantisce **sicurezza, affidabilità e resistenza** anche in ambienti difficili.

Il **codice orario 6H** assicura la corretta compatibilità con prese standard europee, evitando errori di collegamento. Il **grado di protezione IP44** protegge la spina da polveri superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Realizzata in **polycarbonato tecnico rosso ad alta resistenza**, è progettata per durare nel tempo e resistere a urti, vibrazioni e agenti esterni. Conforme agli **standard IEC/EN 60309**, assicura piena compatibilità e sicurezza d'uso in tutta Europa.

Benefici utente

L'adozione della spina ECOVA comporta numerosi vantaggi pratici sia per installatori che per utilizzatori finali:

- **Sicurezza potenziata:** protezione **IP44** contro polvere e spruzzi, ideale per ambienti semi-esterni e cantieri.
- **Connessione affidabile:** contatti elettrici in lega anticorrosione che riducono rischi di surriscaldamento.

- **Installazione rapida:** sistema ergonomico e serracavo integrato per un montaggio semplice e sicuro.
- **Durata nel tempo:** materiali tecnici resistenti a urti, vibrazioni e agenti atmosferici.
- **Compatibilità universale:** conforme a **CEE/IEC/EN 60309**, utilizzabile in tutta Europa.
- **Disponibile in due varianti:** scelta tra **16A** e **32A** per adattarsi a diverse esigenze di potenza.

Casi d'uso

La **spina Ecova trifase 380–415V 3P+T IP44** trova applicazione in diversi contesti:

- **Ambienti industriali:** alimentazione di macchinari trifase, linee produttive, quadri elettrici.
- **Cantieri edili:** collegamento sicuro di betoniere, saldatrici, torri faro e attrezzature mobili.
- **Eventi temporanei:** ideale per fiere, concerti e manifestazioni con impianti elettrici provvisori.
- **Officine meccaniche:** alimentazione di banchi prova, compressori e apparecchiature trifase.
- **Installazioni mobili:** container tecnici e veicoli attrezzati con impianti elettrici indipendenti.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Variante 16A	Variante 32A
Marca	Ecova	Ecova
Tipo	Spina CEE trifase 3P+T	Spina CEE trifase 3P+T
Tensione nominale	380–415 V AC	380–415 V AC
Corrente nominale	16 A	32 A
Codice orario	6H	6H
Grado di protezione	IP44	IP44
Materiale corpo	Policarbonato tecnico rosso	Policarbonato tecnico rosso
Materiale contatti	Lega conduttiva anticorrosione	Lega conduttiva anticorrosione
Serracavo integrato	Sì	Sì
Isolamento	Doppio isolamento	Doppio isolamento
Compatibilità prese	CEE trifase 380–415V 16A IP44/IP67	CEE trifase 380–415V 32A IP44/IP67
Normative di conformità	IEC/EN 60309-1/2	IEC/EN 60309-1/2
Utilizzi previsti	Cantieri, industrie, eventi, officine	Cantieri, industrie, eventi, officine

FAQ – Domande frequenti sulla Spina Industriale ECOVA

- **D: La spina Ecova può essere usata all'esterno?**
R: Sì, grazie alla protezione **IP44**, può essere installata in ambienti semi-esterni, purché non esposta a pioggia battente o immersione.

- **D: Qual è la differenza tra la variante 16A e quella 32A?**

R: Entrambe hanno le stesse caratteristiche costruttive; cambia la corrente nominale supportata: **16A per apparecchiature leggere, 32A per macchinari più potenti.**

- **D: Con quali prese è compatibile la spina Ecova?**

R: Con tutte le prese **CEE trifase 3P+T 380–415V IP44/IP67**, conformi allo standard europeo IEC/EN 60309.

- **D: È difficile installarla?**

R: No, grazie al sistema modulare e al serracavo integrato, il montaggio è semplice e rapido anche in cantiere.

- **D: Quali applicazioni supporta?**

R: Cantieri, officine, stabilimenti industriali, eventi e impianti mobili trifase che richiedono sicurezza e affidabilità.