

Placca Elettrocanali Tondò Radica di varie Modulazioni

Placca elettrocanali tondò in radica per modulazioni

- **DESIGN** elegante e raffinato per ogni ambiente della tua casa
- **VERSATILITÀ** adatta a diverse modulazioni per soddisfare le tue esigenze
- **INSTALLAZIONE** semplice e veloce, compatibile con vari sistemi di elettroinstallazione
- **MATERIALE** di alta qualità per garantire durabilità nel tempo
- **COLORE** radica che si integra perfettamente con diversi stili di arredo

Placca Elettrocanali Tondò in Radica: Soluzione modulare per impianti elettrici moderni

Panoramica tecnica

La placca Elettrocanali Tondò in finitura radica rappresenta una scelta evoluta nel campo delle coperture per comandi elettrici e prese, combinando versatilità modulare e un design distintivo. Grazie alla compatibilità con diverse modulazioni, questo prodotto si inserisce perfettamente in impianti civili e professionali, sia in edifici residenziali che commerciali. La serie Tondò offre la possibilità di personalizzare l'aspetto degli ambienti grazie a un'estetica naturale ispirata alle venature del legno radica, mantenendo elevate prestazioni tecniche. Il materiale impiegato, un polimero tecnico selezionato per resistenza meccanica e stabilità dimensionale, garantisce protezione affidabile ai dispositivi sottostanti. La placca è progettata per essere installata senza difficoltà su scatole standard ed è disponibile in varie configurazioni di moduli, dalla singola alla multipla, consentendo l'alloggiamento di interruttori, pulsanti, prese e altri dispositivi della serie compatibile.

Benefici utente

Utilizzare la placca Elettrocanali Tondò in radica significa beneficiare di numerosi vantaggi pratici ed estetici:

- **Personalizzazione:** Grazie alla disponibilità di differenti modulazioni, l'utente può configurare il proprio impianto secondo necessità specifiche, scegliendo il numero di moduli più adatto all'ambiente.
- **Estetica superiore:** La finitura radica dona calore e raffinatezza agli spazi, integrandosi facilmente con arredi sia classici che contemporanei.
- **Semplicità di installazione:** Il sistema a scatto e le tolleranze precise semplificano il montaggio anche per chi non ha esperienza professionale.

- **Manutenzione facilitata:** Le superfici lisce e resistenti agevolano la pulizia quotidiana e riducono l'accumulo di polvere o sporco.
- **Lunga durata:** I materiali utilizzati garantiscono resistenza a urti accidentali, scolorimento dovuto all'esposizione alla luce e usura nel tempo.

Casi d'uso

La versatilità della placca Elettrocanali Tondò in radica la rende una soluzione ideale per molteplici contesti:

- **Abitazioni private:** Soggiorni, camere da letto, cucine e corridoi possono essere valorizzati dalla texture calda della radica, offrendo continuità stilistica con mobili in legno o ambienti dal tono naturale.
- **Uffici e studi professionali:** Perfetta per conferire un'immagine elegante agli spazi lavorativi senza rinunciare alla praticità richiesta dagli impianti moderni.
- **Strutture ricettive:** Hotel, bed & breakfast e agriturismi possono adottare queste placche per trasmettere attenzione al dettaglio nei confronti degli ospiti.
- **Negozi e showroom:** La finitura radica si integra armoniosamente con ambientazioni espositive dove il design è protagonista.
- **Ristrutturazioni edilizie:** Ideale per sostituire vecchie placche donando immediatamente un aspetto più attuale agli impianti esistenti.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Descrizione
Serie compatibile	Tondò Elettrocanali
Colore/finitura	Radica effetto legno naturale
Materiale	Tecnopolimero ad alta resistenza (PVC)
Tipologia montaggio	A scatto su scatole standard da incasso
Modulazioni disponibili	Dalla singola alla multipla (fino a 4 moduli)
Larghezza placca	Variabile secondo i moduli scelti (es. 85mm singolo modulo)
Altezza placca	Circa 86mm (per ciascuna configurazione)
Profondità massima	Sottile, progettata per minimo ingombro a parete
Resistenza urti IK07	Sì (standard per la protezione contro urti accidentali)
Tolleranza termica	-5°C / +60°C (adatta ad ambienti interni)
Peso medio (singolo modulo)	Circa 25g
Certificazione qualità	Pertinente alla normativa CEI EN 60669-1
Pulizia consigliata	Panno morbido leggermente umido senza detergenti aggressivi
Sicurezza elettrica	Nessuna parte metallica esposta; isolamento garantito dal materiale plastico di rivestimento
Presa compatibile massimo amperaggio	A seconda del dispositivo installato nella placca (vedere specifiche prodotto corrispondente)
Lavorazione superficie	Liscio satinato effetto venatura radica
Cornice	Bordi arrotondati antiurto
Sostenibilità	Prodotto riciclabile

FAQ – Domande frequenti sulla placca Elettrocanali Tondò radica**• D: Con quali dispositivi è compatibile questa placca?**

R: È progettata per essere utilizzata con i supporti e gli elementi modulari della serie Tondò Elettrocanali (interruttori, prese ecc.). Verificare sempre la corrispondenza tra placca e moduli prima dell'acquisto.

• D: È possibile montarla su scatole da incasso di altre marche?

R: La placca è ottimizzata per scatole standard a incasso; in caso di scatole fuori misura si consiglia una verifica preliminare delle dimensioni.

• D: La finitura radica resiste ai graffi?

R: Il materiale tecnopolimero con trattamento superficiale offre una buona resistenza ai graffi tipici dell'uso domestico o commerciale.

• D: Si può installare in ambienti umidi come cucine o bagni?

R: Può essere utilizzata in ambienti interni purché non venga esposta direttamente a getti d'acqua o condensa persistente. È consigliato evitare installazioni all'esterno o dove vi sia rischio diretto di infiltrazione liquida.

• D: Come si effettua la pulizia corretta?

R: Utilizzare un panno morbido leggermente umido. Non usare solventi o prodotti abrasivi che potrebbero opacizzare la finitura superficiale della radica.

• D: Sono disponibili varianti cromatiche oltre alla radica?

R: Sì, la gamma Tondò comprende anche altre finiture oltre al modello radica. Consultare il catalogo completo della serie Elettrocanali per le opzioni disponibili.

• D: Cosa fare se la placca presenta difficoltà nell'aggancio?

R: Assicurarsi che i supporti siano correttamente allineati e privi di residui sulle guide. Una pressione uniforme ai bordi facilita il corretto fissaggio senza rischiare danni alle componenti plastiche.

• D: Qual è la vita utile stimata del prodotto?

R: In condizioni normali d'uso domestico la vita utile supera abbondantemente i dieci anni grazie alle proprietà del materiale impiegato e alla qualità costruttiva.