

Sostegno Tubolare In Vetoresina Conchiglia DKC ST/CPMI

Sost

egno tubolare in vetoresina per installazioni pratiche

- **MATERIALE** realizzato in vetoresina estrusa resistente agli agenti atmosferici
- **COLORE** finitura grigio RAL 7040 per un design discreto
- **DIMENSIONI** diametro 120 mm e lunghezza 1420 mm per adattabilità
- **COMPATIBILITÀ** supporto per cassonetti delle serie CPMI CPTI CPRM e CPRT
- **UTILIZZO** ideale per aree urbane e rurali senza appoggio fisso

Sostegno Tubolare Conchiglia DKC ST/CPMI in Vetoresina per Cassonetti Elettrici Serie CPMI, CPTI, CPRM, CPRT

Panoramica tecnica

Il sostegno tubolare Conchiglia DKC ST/CPMI, identificato dal codice 095730925 e prodotto con codice CON095730925, rappresenta una soluzione ingegneristica avanzata per il fissaggio e il supporto di cassonetti e armadi stradali delle serie CPMI, CPTI, CPRM e CPRT. Realizzato tramite un processo di estrusione della vetoresina, materiale noto per le sue eccellenti proprietà meccaniche e chimiche, questo sostegno offre una combinazione ottimale di resistenza strutturale e durabilità. Il colore grigio RAL 7040 consente l'integrazione discreta in vari contesti urbani e rurali. Con un diametro di 120 mm e una lunghezza di 1420 mm, il prodotto è dimensionato per garantire stabilità anche nelle installazioni soggette a carichi variabili dovuti a vento, vibrazioni o sollecitazioni ambientali.

La vetoresina estrusa impiegata nella costruzione di questo supporto assicura un'elevata resistenza agli agenti atmosferici come pioggia, raggi UV e sbalzi termici. Questo consente al sostegno tubolare di mantenere inalterate le proprie prestazioni meccaniche nel tempo anche in presenza di condizioni ambientali avverse. La tecnologia di produzione garantisce inoltre un'eccellente omogeneità strutturale e assenza di difetti superficiali, minimizzando il rischio di corrosione e usura precoce. Il prodotto è fornito in confezione singola ed è pronto all'installazione senza la necessità di ulteriori trattamenti superficiali o accessori aggiuntivi.

Benefici utente

L'utilizzo del sostegno tubolare Conchiglia DKC ST/CPMI comporta molteplici vantaggi pratici e funzionali per l'installatore e l'utente finale. Innanzitutto, la leggerezza della vetoresina rispetto ai materiali tradizionali come acciaio o cemento facilita le operazioni di trasporto, movimentazione e posizionamento in cantiere. Questo si traduce in una riduzione dei tempi di installazione e dei costi logistici associati alle operazioni sul campo.

- **Affidabilità:** la resistenza meccanica della vetroresina garantisce la tenuta del supporto anche sotto carichi elevati o in presenza di forti sollecitazioni ambientali.
- **Durabilità:** la completa insensibilità alla corrosione rende il sostegno ideale per installazioni permanenti all'aperto, anche in zone costiere o soggette a inquinamento atmosferico.
- **Compatibilità:** il design è specificamente studiato per integrarsi perfettamente con i cassonetti delle serie CPMI, CPTI, CPRM e CPRT senza necessità di adattamenti.
- **Versatilità:** grazie alle dimensioni standardizzate può essere utilizzato sia in contesti urbani che rurali laddove non sia disponibile un appoggio fisso preesistente.
- **Sicurezza:** la stabilità offerta dalla struttura tubolare minimizza il rischio di cedimenti o disallineamenti nel tempo.

Casi d'uso

Il sostegno tubolare Conchiglia DKC ST/CPMI trova applicazione ideale in numerosi scenari nei quali è necessario installare contenitori elettrici da esterno in assenza di supporti fissi o infrastrutture dedicate. Tra i principali casi d'uso rientrano:

- **Aree urbane:** installazione di armadi stradali per la gestione della distribuzione elettrica o della segnaletica semaforica dove l'infrastruttura esistente non consente un fissaggio diretto al suolo.
- **Zone rurali:** posizionamento di cassonetti elettrici lungo strade extraurbane o su terreni non urbanizzati, garantendo comunque stabilità e sicurezza del contenitore.
- **Cantieri temporanei:** utilizzo come sostegno provvisorio per armadi tecnici durante lavori pubblici o interventi infrastrutturali in cui è richiesta flessibilità negli spostamenti dei dispositivi.
- **Installazioni outdoor:** supporto per quadri elettrici o contenitori destinati a impianti fotovoltaici, telecomunicazioni o videosorveglianza nelle aree prive di fondazioni permanenti.
- **Situazioni d'emergenza:** impiego rapido come struttura portante in caso di necessità temporanee dovute a interruzioni del servizio o eventi straordinari che richiedono la predisposizione veloce di armadi tecnici all'esterno.

L'adattabilità del prodotto permette inoltre l'integrazione con sistemi modulari per la distribuzione dell'energia o delle telecomunicazioni su larga scala.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice produttore	095730925
Codice prodotto interno	CON095730925
Materiale	Vetoresina estrusa

Colore	Grigio RAL 7040
Diametro esterno	120 mm
Lunghezza totale	1420 mm
Compatibilità contenitori	CPMI / CPTI / CPRM / CPRT
Confezione	1 pezzo singolo
EAN (codice a barre)	8054684020269
Resistenza agli agenti atmosferici	Elevata (pioggia, UV, temperature estreme)
Destinazione d'uso principale	Sostegno cassonetti elettrici esterni dove manca appoggio fisso

FAQ - Domande frequenti sul sostegno tubolare Conchiglia DKC ST/CPMI

- **Il sostegno può essere installato anche su superfici irregolari?**

Sì, grazie alla struttura robusta e al materiale resistente è possibile adattare l'installazione anche su terreni non perfettamente livellati, purché venga garantita una corretta stabilizzazione durante il fissaggio.

- **Quali sono i vantaggi rispetto ai supporti metallici?**

La vetoresina offre maggiore resistenza alla corrosione rispetto ai metalli tradizionali ed è più leggera, facilitando trasporto e posa in opera senza compromettere la robustezza del supporto nel tempo.

- **È necessaria manutenzione periodica?**

No, una volta installato il sostegno non richiede manutenzione specifica grazie alla natura auto-protettiva della vetoresina contro agenti chimici ed atmosferici.

- **Con quali tipi di cassonetti è compatibile?**

Il prodotto è progettato espressamente per i modelli delle serie CPMI, CPTI, CPRM e CPRT ma può essere valutata la compatibilità con altri contenitori che rispettino le stesse misure d'innesto.

- **Come si effettua il fissaggio dei cassonetti?**

Il fissaggio avviene tramite sistemi standard previsti dalle serie compatibili. La superficie del tubo consente un ancoraggio sicuro sia tramite staffe metalliche che fascette dedicate secondo le specifiche del produttore dei cassonetti.

- **Il colore grigio RAL 7040 può scolorire nel tempo?**

La colorazione viene ottenuta direttamente durante il processo produttivo della vetoresina quindi mantiene stabilità cromatica nel tempo anche se esposta a raggi UV intensi.

- **Sono richieste autorizzazioni particolari per l'installazione?**

In genere no, ma è consigliabile verificare eventuali regolamenti locali laddove il sostegno venga utilizzato su suolo pubblico o aree sottoposte a vincoli urbanistici particolari.

- **Cosa comprende la confezione?**

La fornitura standard prevede 1 pezzo singolo pronto per l'installazione senza accessori aggiuntivi inclusi nella confezione.

- **Pesa molto rispetto ad altri materiali?**

La vetroresina pesa meno dell'acciaio offrendo comunque ottima resistenza meccanica rendendo agevole la movimentazione manuale durante le fasi d'installazione anche da parte di un solo operatore esperto.

- **Dove può essere impiegato oltre agli impieghi classici?**

Oltre alle applicazioni tipiche nei settori elettrico e pubblico può essere utilizzato come supporto temporaneo per eventi all'aperto sistemi segnaletici mobili o postazioni tecniche provvisorie dove siano richieste rapidità d'installazione ed elevata affidabilità strutturale senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti.