

Presa Bipasso AVE Domus S44 Da Incasso Per Impianti Civili

Pres

a Bipasso AVE DOMUS S44 per Impianti Civili

- **PRATICITÀ** progettata per un utilizzo semplice e intuitivo in ogni ambiente
- **SICUREZZA** alveoli schermati per protezione da contatti accidentali
- **VERSATILITÀ** compatibile con spine da 10A e 16A in un'unica presa
- **ESTETICA** finitura lucida RAL 9010 per un design moderno e coordinato
- **INSTALLAZIONE** predisposta per cablaggio rapido di più prese affiancate

Presa bipasso AVE Domus S44: soluzione modulare affidabile per impianti civili moderni

Panoramica tecnica

La presa bipasso AVE Domus S44 rappresenta un punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni elettriche da incasso per impianti civili, distinguendosi per la sua capacità di coniugare efficienza, sicurezza e un'estetica curata nei minimi dettagli. Questo dispositivo è progettato per essere compatibile con i più comuni standard italiani, offrendo una doppia compatibilità di corrente (10A e 16A) in un unico modulo compatto. Il formato da 1 modulo permette una perfetta integrazione nelle composizioni modulari tipiche delle serie civili AVE, facilitando la personalizzazione degli impianti sia in ambito residenziale che professionale. La scelta del colore RAL 9010, associata a una finitura lucida, garantisce uniformità visiva e facilità di abbinamento con le altre apparecchiature della linea Domus S44. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di sicurezza: gli alveoli schermati riducono il rischio di contatti accidentali, rendendo la presa idonea anche a contesti in cui la protezione degli utenti è una priorità.

Benefici utente

L'adozione della presa bipasso AVE Domus S44 offre numerosi vantaggi concreti all'utente finale. In primo luogo, la compatibilità con spine sia da 10A che da 16A consente di alimentare dispositivi diversi senza necessità di adattatori o modifiche all'impianto. La modularità del prodotto permette di progettare soluzioni su misura, adattando la disposizione dei punti presa alle esigenze specifiche dell'ambiente. La presenza degli alveoli schermati contribuisce a incrementare la sicurezza, minimizzando i rischi legati a inserimenti accidentali o impropri e favorendo una maggiore tranquillità d'uso in ambienti frequentati anche da bambini o persone non esperte. La predisposizione per il cablaggio rapido mediante ponticello isolato codice 442PONTE semplifica e velocizza le operazioni di installazione, risultando particolarmente utile nelle realizzazioni dove è necessario

collegare più prese affiancate. Infine, l'estetica raffinata della finitura lucida RAL 9010 valorizza l'aspetto degli ambienti, consentendo una perfetta armonizzazione con arredi moderni e impianti coordinati.

Casi d'uso

La versatilità della presa bipasso AVE Domus S44 la rende ideale per molteplici applicazioni sia in contesti domestici che professionali:

- **Abitazioni private:** installazione in cucine, soggiorni, camere da letto e bagni dove è richiesta flessibilità nell'alimentazione di elettrodomestici e dispositivi elettronici con spine differenti.
- **Uffici e studi professionali:** perfetta per postazioni di lavoro che necessitano di alimentare computer, stampanti e altre apparecchiature con diverse tipologie di spina.
- **Strutture ricettive:** soluzione ottimale per camere d'hotel, residence o B&B dove occorre offrire agli ospiti punti presa sicuri e universali.
- **Spazi commerciali:** adatta a negozi, showroom e locali pubblici in cui la robustezza del punto presa si abbina alla necessità di mantenere un design coordinato.
- **Impianti modulari complessi:** utilizzabile in quadri elettrici civili dove occorre gestire più prese affiancate ottimizzando spazio e tempi di installazione grazie alla predisposizione per ponticelli isolati.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Sistema elettrico	Bipasso standard italiano P17/11 2P+T
Tensione nominale	250 V~
Corrente nominale	10/16 A
Numero moduli	1 modulo
Compatibilità spine	10 A / 16 A (spine italiane)
Sicurezza alveoli	Schermati (protezione da contatti accidentali)
Predisposizione cablaggio rapido	Sì (ponticello isolato codice 442PONTE)
Sistema di montaggio	A incasso serie civile AVE Domus S44
Colore frontale	Blu RAL 9010 (bianco)
Finitura superficie	Lucida
Utilizzo consigliato	Impianti civili domestici e professionali
Larghezza modulo	Standard serie civile AVE (1 modulo)
Ampiezza configurazioni	supportateInstallazioni singole o multiple affiancate

FAQ - domande frequenti sulla presa bipasso AVE Domus S44

- **Dove può essere installata la presa bipasso AVE Domus S44?** Può essere inserita in scatole da incasso standard della serie civile AVE Domus S44 ed è adatta sia ad ambienti residenziali che professionali.
- **Sono necessari adattatori per collegare dispositivi con spine da 10A o 16A?** No: la doppia compatibilità integrata consente il collegamento diretto sia di spine da 10A

sia di quelle da 16A senza alcun adattatore.

- **Cosa significa che gli alveoli sono schermati?** Gli alveoli schermati impediscono l'introduzione accidentale di oggetti estranei nella presa aumentando il livello di sicurezza soprattutto in ambienti frequentati da bambini o persone non esperte.
- **A cosa serve il ponticello isolato codice 442PONTE?** Il ponticello isolato permette il cablaggio rapido tra più prese affiancate agevolando l'installazione in impianti dove sono richiesti diversi punti presa vicini tra loro.
- **Può essere utilizzata in combinazione con altri dispositivi AVE della stessa serie?** Sì: il formato modulare garantisce la compatibilità estetica e funzionale con tutti i componenti della gamma Domus S44 permettendo soluzioni personalizzate secondo le esigenze dell'impianto.
- **È possibile sostituire facilmente una presa esistente con questo modello?** In molti casi sì: basta verificare la compatibilità della scatola da incasso esistente con i moduli della serie civile AVE Domus S44 per procedere all'aggiornamento senza interventi invasivi.
- **È adatta anche ad ambienti pubblici?** Certamente: le caratteristiche tecniche e costruttive la rendono idonea sia per abitazioni private che per uffici locali commerciali strutture ricettive o altri spazi pubblici dove sono richieste sicurezza e robustezza unite a un design moderno.
- **Cosa distingue questa presa dalle altre disponibili sul mercato?** L'unione tra sicurezza (alveoli schermati) doppia compatibilità (10/16A) modularità per installazioni personalizzate e l'estetica coordinata rappresenta un vantaggio concreto rispetto alle soluzioni tradizionali.
- **È resistente ai graffi o all'usura quotidiana?** La finitura lucida RAL 9010 è stata studiata per mantenere nel tempo un aspetto brillante favorendo al tempo stesso una facile pulizia superficiale anche dopo un utilizzo prolungato.
- **Sono previste istruzioni dettagliate per l'installazione?** Ogni confezione prevede indicazioni chiare sulle modalità d'installazione; si consiglia comunque che le operazioni vengano effettuate da personale qualificato secondo le normative vigenti sugli impianti elettrici civili.