

Presa Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V Serie S44

Scopri la presa schuko bipasso 2P+T

- **COMPATIBILITÀ** Ideale per dispositivi elettrici con connessione schuko
- **PROTEZIONE** Dotata di sistema di sicurezza per l'uso in ambienti domestici
- **ROBUSTEZZA** Realizzata con materiali resistenti per una lunga durata
- **EFFICACIA** Supporta carichi fino a 16A per un utilizzo efficiente
- **INSTALLAZIONE** Facile da montare su qualsiasi superficie elettrica standard

Presa schuko bipasso 2P+T serie S44: soluzione versatile per impianti elettrici moderni

Panoramica tecnica

La presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V della serie S44 rappresenta una soluzione affidabile e moderna per l'alimentazione sicura e versatile di dispositivi elettrici in ambienti residenziali, commerciali e professionali. Progettata per integrare la doppia funzionalità schuko e bipasso, questa presa offre compatibilità sia con spine di tipo tedesco (schuko) che italiane (bipasso), semplificando l'installazione e garantendo un'elevata flessibilità d'uso. La struttura robusta, realizzata con materiali tecnici resistenti al calore e agli urti, assicura prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative. La configurazione a 2 poli con terra (2P+T) consente il collegamento sicuro di apparecchiature elettriche, riducendo il rischio di contatti accidentali o dispersioni di corrente.

La presa è progettata per sopportare tensioni fino a 250V e correnti nominali di 10/16A, consentendo la connessione di una vasta gamma di elettrodomestici e apparecchiature professionali. L'inserimento delle spine avviene in modo fluido grazie ai contatti interni ottimizzati che garantiscono una connessione stabile e duratura nel tempo. Il sistema di aggancio è stato sviluppato per facilitare il montaggio sia su scatole da incasso che su superfici esterne, rendendo la presa adatta a molteplici configurazioni impiantistiche.

Benefici utente

L'adozione della presa schuko bipasso 2P+T serie S44 comporta numerosi vantaggi pratici sia per l'utente privato sia per l'installatore professionista:

- **Sicurezza superiore:** il sistema di messa a terra integrato protegge persone e dispositivi da eventuali scariche accidentali o sovratensioni.
- **Versatilità d'impiego:** la doppia compatibilità con spine schuko e italiane evita la necessità di adattatori supplementari, semplificando l'utilizzo quotidiano.

- **Durabilità nel tempo:** i materiali tecnici impiegati nella realizzazione offrono resistenza a usura, calore e agenti esterni.
- **Facilità d'installazione:** il design intelligente permette un montaggio rapido su scatole standard, riducendo i tempi d'intervento.
- **Design discreto:** la finitura neutra si integra armoniosamente in qualsiasi contesto estetico, dagli ambienti domestici agli spazi pubblici.

Questi benefici rendono la presa schuko bipasso 2P+T un punto di riferimento per chi desidera sicurezza senza rinunciare alla comodità d'uso e all'adattabilità alle diverse esigenze elettriche domestiche e lavorative.

Casi d'uso

La versatilità della presa schuko bipasso serie S44 la rende ideale per numerosi scenari applicativi:

- **Abitazioni private:** perfetta per alimentare piccoli elettrodomestici come aspirapolvere, ferri da stiro, computer o caricatori di smartphone, grazie alla doppia compatibilità delle spine.
- **Uffici e spazi commerciali:** ideale per postazioni di lavoro condivise dove dispositivi con diversi standard di spina possono essere collegati senza problemi.
- **Laboratori e officine:** supporta apparecchiature elettriche ad assorbimento variabile come trapani, saldatrici o strumenti di misura professionali.
- **Ambienti pubblici e strutture ricettive:** adatta a scuole, hotel, sale conferenze dove spesso si trovano dispositivi internazionali dotati di spina schuko o italiana.
- **Aree esterne protette:** grazie ai materiali resistenti può essere installata in terrazzi coperti o balconi dove sia richiesta sicurezza anche in presenza di umidità moderata (verificare sempre le specifiche IP se richieste normative aggiuntive).

L'utilizzo in questi contesti dimostra come la presa offra una risposta concreta alle esigenze quotidiane di praticità ed efficienza, eliminando le problematiche legate agli standard differenti dei collegamenti elettrici.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Tensione nominale (V)	250V
Corrente nominale (A)	10/16A
Tipo presa	Bipasso + Schuko 2P+T
Materiale corpo principale	Tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza termica
Compatibilità spine	Presa tedesca (schuko) / Italiana 10A / Italiana 16A
Sistema di fissaggio	A incasso su scatola standard o superficie esterna con accessori dedicati
Messa a terra	Sì (contatto centrale)
Sicurezza bambini	Sì (opzionale in alcuni modelli)
Colore finitura	Neutro serie S44

Sovraccarico massimo consigliato	16A continuativi
Peso indicativo (g)	Variabile secondo configurazione accessoriata, tipicamente 45-60g
Normativa riferimento	CEI EN 60884-1 / Direttiva Bassa Tensione LVD 2014/35/UE
Temperatura esercizio consigliata	-5°C ÷ +35°C (non idonea a uso esterno non protetto)
Distanza fori bipasso	Standard italiano 19 mm / 26 mm (doppio passo)
Lunghezza totale prodotto (mm)	Circa 80 mm secondo modello della serie S44 selezionato
Larghezza totale prodotto (mm)	Circa 36 mm secondo modello della serie S44 selezionato
Profondità incasso minima richiesta (mm)	Dai 30 ai 45 mm secondo accessori utilizzati per il fissaggio in scatola standard o parete cartongesso/secco

Nota: Le specifiche possono variare leggermente a seconda della versione acquistata della serie S44.

FAQ - Domande frequenti sulla presa schuko bipasso serie S44

- **Dove posso installare questa presa?**

È idonea sia per installazione ad incasso su scatole elettriche standard che su superfici murarie tramite appositi accessori. È consigliata in ambienti interni protetti da umidità eccessiva salvo esplicita certificazione IP aggiuntiva.

- **A quali spine è compatibile?**

Può ospitare spine italiane da 10A o 16A oltre alle classiche spine tedesche schuko, eliminando la necessità di adattatori multipli.

- **Cosa significa funzione bipasso?**

Indica la possibilità di inserire sia spine italiane piccole che grandi nello stesso alloggiamento grazie alla doppia distanza dei fori.

- **C'è protezione contro i sovraccarichi?**

La presa supporta un carico massimo continuativo fino a 16 ampere ma si raccomanda sempre l'uso in abbinamento a un impianto protetto da salvavita differenziale conforme alle norme vigenti.

- **Sono disponibili versioni con sicurezza bambini?**

Alcuni modelli della serie S44 prevedono paratie interne anti-inserimento accidentale delle dita che aumentano ulteriormente la sicurezza nei contesti frequentati da minori.

- **Cosa fare se la spina non entra perfettamente?**

Verificare che la spina sia conforme agli standard europei previsti dalla normativa CEI EN 60884-1. Non forzare mai l'inserimento; se necessario contattare un elettricista qualificato per valutare eventuali anomalie dell'impianto o della spina stessa.

- **Può essere utilizzata con elettrodomestici ad alto assorbimento?**

Sì, può gestire dispositivi fino a 16A purché non venga superato il carico massimo dichiarato dal produttore. Per apparecchiature industriali si consiglia sempre una valutazione specifica dell'impianto elettrico.

- **È necessaria manutenzione particolare?**

Non richiede interventi particolari se installata correttamente; è sufficiente verificare

periodicamente che i morsetti siano ben serrati e non siano presenti segni visibili di usura o bruciature nei punti di connessione.

- **È conforme alle normative europee?**

Sì, la presa è realizzata secondo le principali normative CEI ed europee sulla sicurezza elettrica ed è contrassegnata dal marchio CE laddove previsto dal costruttore.

- **È disponibile in diverse colorazioni?**

La versione standard della serie S44 viene fornita con finitura neutra ma possono essere disponibili varianti cromatiche su richiesta secondo disponibilità della gamma produttiva del costruttore.









