

Spina Industriale Ecova Trifase Rossa IP67 3P+T Sicura E Resistente Per Ambienti Professionali

Spin

a Industriale ECOVA Trifase Rossa IP67 3P+T

- **PROTEZIONE:** Grado di protezione IP67 per resistere a polvere e umidità
- **RESISTENZA:** Materiali robusti per garantire durabilità e affidabilità
- **SICUREZZA:** Connessioni elettriche sicure in contesti industriali
- **INSTALLAZIONE:** Semplice e veloce, ideale per utilizzo professionale
- **CONFORMITÀ:** Rispetta gli standard di sicurezza e qualità richiesti

Spina Industriale ECOVA Trifase Rossa IP67 3P+T Progettata Per Ambienti Gravosi Con Elevata Protezione Da Polvere E Acqua, Sicura Per Impianti Professionali

Panoramica tecnica

La **spina industriale ECOVA trifase IP67 3P+T**, disponibile nelle varianti **16A e 32A a 380V AC**, rappresenta una soluzione professionale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata secondo gli standard **IEC ed EN**, garantisce la massima protezione contro polvere e immersioni temporanee, risultando ideale per impieghi in ambienti gravosi.

Il corpo in **tecnopolimero autoestinguente** ad alta resistenza assicura robustezza meccanica, durata nel tempo e resistenza a urti, sbalzi termici e agenti chimici. La configurazione **3 poli + terra (3P+T)** consente il collegamento sicuro di apparecchiature trifase, con messa a terra integrata per una protezione elettrica avanzata.

Il sistema di fissaggio con viti autobloccanti e codifica cromatica dei terminali rende l'installazione intuitiva e veloce, riducendo al minimo i rischi di errore durante il cablaggio.

Benefici utente

L'utilizzo della spina industriale Ecova comporta numerosi vantaggi pratici sia per installatori che per utenti finali.

- **Sicurezza garantita:** connessioni conformi alle normative vigenti, protezione IP67 per un uso sicuro in ambienti umidi e polverosi.
- **Lunga durata:** materiali selezionati per resistere a urti, corrosione e sbalzi termici.
- **Facilità di manutenzione:** design modulare che semplifica pulizia e sostituzione dei componenti interni.
- **Installazione rapida:** terminali identificati con colori standard e sistema di serraggio rapido.
- **Versatilità applicativa:** compatibile con tutte le prese CEE standard trifase 3P+T.

Casi d'uso

La **spina ECOVA IP67 3P+T** trova applicazione in numerosi ambiti professionali:

- **Cantieri edili:** alimentazione di gru, betoniere, macchinari da costruzione e sistemi di illuminazione temporanea.

- **Industria:** collegamento di motori trifase, pompe, compressori e quadri elettrici in stabilimenti produttivi.
- **Aree esterne ed eventi:** gestione di connessioni mobili per impianti temporanei e attrezzature da esterno.
- **Settore navale e portuale:** distribuzione di energia sicura su banchine e imbarcazioni.
- **Agricoltura:** alimentazione di impianti di irrigazione, pompe sommerse e attrezzature agricole motorizzate.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Marchio	ECOVA
Codice	30507 (16A)
Codice	30510 (32A)
Tipo	Spina volante industriale trifase
Tensione nominale	380V AC
Corrente nominale 30507	16A
Corrente nominale 30510	32A
Configurazione	3P+T (tre poli + terra)
Grado di protezione	IP67 – protetta contro polvere e immersione temporanea in acqua
Sistema di aggancio	Serraggio rapido con blocco antifuga
Materiale corpo	Tecnopolimero autoestinguente resistente agli urti e agli agenti chimici
Colore terminali	Codifica cromatica standard IEC
Temperatura operativa	-25°C ÷ +40°C
Normative conformità	IEC / EN spine industriali CEE
Sistema fissaggio cavi	Viti autobloccanti con guarnizione antistrappo
Presa compatibile	Prese industriali trifase 3P+T corrispondenti (non inclusa)
Messa a terra	Integrata, conforme normativa
Peso indicativo	Variabile in base al modello

FAQ (Domande frequenti)

- **D: La spina può essere utilizzata all'esterno?**
R: Sì, grazie al grado **IP67** è protetta da polveri sottili e immersioni temporanee in acqua, perfetta per ambienti esterni.
- **D: È compatibile con tutte le prese industriali?**
R: Sì, è compatibile con prese standard industriali **CEE trifase 3P+T 380V**, nelle versioni da 16A e 32A.
- **D: Che manutenzione è richiesta?**
R: È sufficiente un controllo periodico dei morsetti e delle guarnizioni. Il design modulare semplifica eventuali sostituzioni.
- **D: Può essere impiegata in ambienti chimici?**
R: Il corpo in tecnopolimero offre resistenza agli agenti chimici, ma si consiglia di verificare la compatibilità con le sostanze specifiche.
- **D: L'installazione richiede personale qualificato?**
R: Sì, deve essere eseguita da un tecnico elettrico in conformità alle normative vigenti.