

Cavo Elettrico Butilico Grigio Multipolare FG16OR16 Sezione 3x2,5mm 100 Metri

Cav

o FG16 Grigio Butilico 3x2,5mm 100 Metri

- Ideale per impianti ad installazione fissa e temporanea in abitazioni,locali commerciali,ristoranti,hotel,cantieri,complessi industriali e mobile
- Rientra nell'ultima normativa CPR per la bassa emissione di fumi a salvaguardia dell'ambiente
- Cavo multiconduttore flessibile e resistente grazie alla guaina in PVC in mescola R16 ed ai conduttori in rame multifilo
- Guaina esterna di colore grigio
- Guaina conduttori interni di colore Azzurro, Marrone, Nero, Grigio, Giallo/Verde, a seconda del numero di conduttori

Cavo Butilico Grigio FG16OR16 Sezione 3x2,5 da 100 Metri

Adatto per installazione all'interno, in ambienti anche bagnati ed all'esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata.

I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d'incendio come da norma CEI 64-8/7 avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3.

Caratteristiche Costruttive

Conduttore in rame rosso a corda flessibile, classe 5

Gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR), di qualità G16.

Riempitivo termoplastico a ridotta emissione di gas corrosivi.

PVC di qualità R16 a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi).

Colore guaina Grigio

Tensione nominale 600/1000V

Trazione di posa 5kg/mm²

Raggio min. curvatura 4x Øe

Ridotta emissione di gas corrosivi

Temperature

Minima Posa 0°

Minima Esercizio -15°

Esercizio sul conduttore 70°

Cortocircuito 160°

Certificazioni

CPR

IMQ

CE 0051

EAC









