

Aspiratore Elicoidale Unico 8/3 Per Espulsione Aria

Aspiratore elicoidale unico 8/3 per espulsione aria

- **DIMENSIONE** foro condotto di 80 mm per installazioni precise
- **EFFICIENZA** alimentazione da 220 a 240 V con frequenza di 50 Hz
- **PORTATA** aria fino a 35 m³/h per un ricambio efficace
- **SILENZIOSO** livello sonoro di soli 26 dB(A) per comfort acustico
- **COMODITÀ** montaggio semplice con griglia a scatto e solo due viti

Aspiratore elicoidale unico 8/3 per espulsione aria efficiente in spazi ridotti e comfort acustico

Panoramica tecnica

L'aspiratore elicoidale UNICO 8/3, codice O.Erre 0056900, rappresenta una soluzione avanzata per l'espulsione efficace dell'aria da ambienti interni, sia residenziali che commerciali. Progettato per essere installato direttamente su parete o soffitto, questo modello è compatibile con fori o condotti di diametro 80 mm, consentendo un'integrazione agevole anche in spazi limitati. La sua architettura costruttiva si basa su una girante elicoidale di nuova generazione, ottimizzata per garantire il massimo ricambio d'aria con la minima rumorosità. Il motore elettrico alimentato a 220–240 V e 50 Hz assicura affidabilità e costanza nel funzionamento quotidiano. L'intero corpo macchina è realizzato con materiali resistenti all'umidità, ideale per l'utilizzo in ambienti come bagni, cucine e piccoli locali di servizio.

La gestione dell'espulsione dell'aria può avvenire sia direttamente verso l'esterno che attraverso condotti di breve lunghezza. Grazie alla pressione massima di 1 mm H₂O (9,8 Pa) e alla portata nominale di 35 m³/h, l'aspiratore è capace di ridurre rapidamente la concentrazione di vapori e odori stagnanti, contribuendo a mantenere salubri gli ambienti chiusi. Il consumo energetico estremamente contenuto (soli 7 W) permette un utilizzo prolungato senza impatti significativi sui consumi elettrici complessivi dell'edificio.

Benefici utente

- **Efficienza energetica:** la bassa potenza assorbita consente di mantenere in funzione l'aspiratore anche per lunghi periodi senza incidere sensibilmente sulla bolletta elettrica.
- **Silenziosità operativa:** il livello sonoro di 26 dB(A) a tre metri lo rende quasi impercettibile durante il funzionamento, permettendo l'installazione in zone dove il comfort acustico è essenziale come camere da letto o studi professionali.

- **Installazione facilitata:** la griglia frontale a scatto e il sistema di fissaggio tramite sole due viti riducono drasticamente i tempi e la complessità del montaggio. Anche operatori meno esperti possono eseguire l'installazione in pochi minuti.
- **Compattezza e leggerezza:** il peso ridotto (0,4 kg) e le dimensioni contenute permettono una facile manipolazione anche in situazioni dove lo spazio è limitato o dove sia necessario sostituire velocemente dispositivi preesistenti.
- **Protezione dagli agenti esterni:** il grado IPX4 garantisce resistenza agli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni, rendendo l'apparecchio adatto all'uso in ambienti umidi come bagni e lavanderie.

Casi d'uso

L'UNICO 8/3 si presta a molteplici applicazioni sia nel settore residenziale sia nel terziario leggero:

- **Bagni domestici:** soluzione ottimale per rimuovere rapidamente umidità e odori dopo la doccia o durante l'utilizzo quotidiano, prevenendo la formazione di muffe sulle superfici.
- **Cucine secondarie o angoli cottura:** ideale per piccoli ambienti dove la cottura dei cibi può generare vapori intensi ma non vi sia spazio sufficiente per cappe volumetriche.
- **Ripostigli e lavanderie:** contribuisce a mantenere asciutti locali soggetti ad accumulo di vapore acqueo grazie al ricambio costante d'aria.
- **Locali tecnici e cabine elettriche:** mantiene sotto controllo la temperatura ambiente evitando ristagni termici che potrebbero compromettere le apparecchiature elettroniche sensibili.
- **Spazi pubblici compatti:** utile in servizi igienici di uffici, sale riunioni o aree comuni dove sono richieste soluzioni discrete ma efficienti per la ventilazione periodica.

La possibilità di installazione sia a parete che a soffitto rende questo aspiratore estremamente versatile anche nelle situazioni architettoniche più complesse, assicurando sempre risultati efficaci con un impatto estetico minimo.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Modello / Codice	UNICO 8/3 – O.Erre 0056900
Diametro foro / condotto	80 mm
Tensione alimentazione	220–240 V ~ 50 Hz
Portata aria nominale	35 m ³ /h
Pressione massima disponibile	1 mm H ₂ O / 9,8 Pa
Potenza assorbita nominale	7 W
Livello sonoro (a 3 m)	26 dB(A)
Peso netto	0,4 kg
Grado protezione elettrica	IPX4 (resistente agli spruzzi)
Temperatura ambiente max esercizio	45 °C

Sistema montaggio rapido	Sì – Griglia a scatto / fissaggio con due viti frontali
Esecuzione installazione consigliata	Parete o soffitto (interno)
N° giranti elicoidali	1 (ottimizzazione flusso aria)
N° poli motore elettrico	Dati non forniti dal produttore
Lunghezza condotto consigliata	Corta / diretta verso esterno per prestazioni ottimali
Efficacia ambientale tipica	Ambienti piccoli/medi (bagno, lavanderia, ripostiglio)
Peso lordo imballo singolo (indicativo)	Dati non forniti dal produttore
EAN prodotto	8009278122164

FAQ - domande frequenti sull'aspiratore UNICO 8/3 O.Erre 0056900

- **Dove posso installare l'aspiratore UNICO 8/3?** L'apparecchio può essere montato sia su pareti che su soffitti interni compatibilmente con fori o condotti da 80 mm. Ideale per locali bagno, lavanderie e piccoli ambienti tecnici.
- **L'installazione richiede personale specializzato?** No: grazie al sistema griglia a scatto e fissaggio con due sole viti il montaggio è semplice e veloce anche per chi possiede competenze base in fai-da-te.
- **L'apparecchio è adatto all'impiego in ambienti umidi?** Sì: il grado di protezione IPX4 rende il dispositivo idoneo a lavorare in presenza di umidità come bagni o lavanderie domestiche.
- **L'utilizzo prolungato comporta consumi elevati?** No: la potenza assorbita pari a soli 7 W consente un uso continuo senza pesare sui consumi energetici totali dell'abitazione.
- **A quale distanza va posizionato rispetto ai punti di emissione?** Per risultati ottimali si consiglia di posizionare l'aspiratore vicino alle fonti principali di umidità o odori ed evitare condotti troppo lunghi che possano ridurre l'efficacia della ventilazione.
- **Sono necessari accessori aggiuntivi?** L'apparecchio viene fornito pronto all'installazione standard; eventuali accessori dipendono dalle esigenze specifiche dell'impianto o dalla presenza di particolari normative locali sugli impianti elettrici.
- **L'aspiratore necessita manutenzione frequente?** La manutenzione ordinaria consiste nella semplice pulizia periodica della griglia frontale per garantire un flusso d'aria costante; non sono richieste operazioni complesse sull'apparato interno salvo necessità eccezionali.
- **L'apparecchio produce vibrazioni percepibili?** No: grazie al bilanciamento della girante elicoidale ed ai supporti interni il funzionamento risulta stabile senza generare vibrazioni trasmissibili alle superfici d'appoggio.
- **Sono disponibili varianti dello stesso modello?** I dati forniti si riferiscono esclusivamente al modello UNICO 8/3 codice O.Erre 0056900; eventuali varianti devono essere verificate presso i canali ufficiali del produttore.
- **Cosa distingue questo aspiratore rispetto ad altri prodotti simili?** Compattezza strutturale elevata efficienza energetica livello sonoro particolarmente contenuto

installazione semplificata con fissaggio rapido sono i punti distintivi principali rispetto alla concorrenza nella stessa fascia dimensionale.



 SOERRE



**Aspiratore Elicoidale Unico
8/3 Per Espulsione Aria**



dimensioni frontali: 106 × 106 mm
sporgenza frontale: 24 mm
profondità / lunghezza canotto: 57 mm
diametro foro / tubo: Ø 80 mm





 SOERRE



**Aspiratore Elicoidale Unico
8/3 Per Espulsione Aria**



dimensioni frontali: 106 × 106 mm
sporgenza frontale: 24 mm
profondità / lunghezza canotto: 57 mm
diametro foro / tubo: Ø 80 mm

