

BTicino Axolute Pulsante Doppio 1P NO Interbloccato Varie Finiture di Colore

Caratteristiche del pulsante doppio axolute bticino

- **DESIGN:** struttura a due tasti con profilo moderno e coerente con l'estetica Axolute, pensata per integrarsi in ambienti professionali e residenziali senza richiedere varianti estetiche specifiche (*varia in base al modello*).
- **COMPATIBILITÀ:** formato 1 modulo compatibile con supporti e placche Axolute, garantendo un'installazione semplice e perfettamente integrata anche in impianti già esistenti.
- **RESISTENZA:** costruito in tecnopolimero ad alta durata, garantisce ottima resistenza all'uso quotidiano e alle sollecitazioni meccaniche.
- **FUNZIONALITÀ:** doppio contatto 1P NO interbloccato, ideale per gestire comandi distinti come luci, tapparelle o funzioni ausiliarie con massima precisione operativa.
- **SICUREZZA:** sistema interbloccato che impedisce l'attivazione simultanea dei due tasti, aumentando la protezione dell'impianto e dell'utilizzatore.

Pulsante doppio 1P NO BTicino Axolute: soluzione avanzata per il controllo elettrico

Panoramica tecnica

Il pulsante doppio interbloccato BTicino Axolute è una soluzione professionale studiata per garantire controllo, sicurezza e precisione in qualsiasi tipo di impianto civile o terziario.

Progettato con meccanismo a doppio contatto 1P NO, permette la gestione separata di due funzioni senza possibilità di attivazione simultanea, rendendolo ideale per comandi critici come tapparelle, motorizzazioni o luci differenziate. Realizzato nel formato 1 modulo, si installa con rapidità su supporti e placche Axolute, integrandosi perfettamente nell'estetica dell'ambiente senza dipendere da finiture o codifiche colore specifiche (*varia in base al modello*).

Le sue dimensioni compatte e la qualità costruttiva del marchio BTicino garantiscono una lunga durata operativa, stabilità nel tempo e un utilizzo fluido anche in applicazioni ad alta frequenza. L'ottima ergonomia e il sistema interbloccato rafforzano ulteriormente la sicurezza del dispositivo, rendendolo adatto ad ambienti professionali, residenziali e commerciali.

Benefici utente

L'adozione del pulsante doppio 1P NO + 1P NO offre numerosi vantaggi agli utenti finali, agli installatori e ai progettisti di impianti:

- **Affidabilità operativa:** meccanismo progettato per mantenere stabilità e precisione anche dopo molteplici cicli di utilizzo.
- **Sicurezza potenziata:** l'interblocco interno impedisce l'attivazione contemporanea dei tasti, prevenendo errori di comando.
- **Installazione agevole:** grazie al formato 1 modulo, si monta facilmente su qualunque supporto Axolute compatibile.
- **Versatilità d'uso:** adatto per luci, motori, tapparelle o funzioni di controllo avanzate in impianti civili e professionali.
- **Integrazione estetica:** design Axolute elegante e discreto che si adatta armoniosamente agli ambienti senza necessità di varianti specifiche (*varia in base al modello*).
- **Durabilità garantita:** materiali di qualità e struttura robusta assicurano una lunga vita utile e resistenza nel tempo.
- **Esperienza d'uso intuitiva:** i due tasti separati offrono un comando chiaro, immediato e facilmente riconoscibile anche da utenti non esperti.

Casi d'uso

Questo pulsante doppio interbloccato trova applicazione in diversi contesti in cui è necessario controllare due funzioni distinte con massima sicurezza e precisione.

- **Abitazioni:** Utilizzabile per gestire luci separate, motori tapparelle o comandi dedicati in salotti, camere e zone di passaggio.
- **Uffici:** Perfetto per controllare illuminazione indipendente o sistemi motorizzati all'interno di aree operative o sale riunioni.
- **Strutture ricettive:** Ideale per camere d'albergo e spazi comuni, dove si richiede un comando intuitivo e professionale.
- **Spazi commerciali:** Adatto per gestione luci, insegne o motorizzazioni presenti in negozi, showroom e aree vendita.
- **Aree comuni condominiali:** Perfetto per controlli separati di luci o sistemi condivisi in atrii, vani scala e zone di accesso.

La sua versatilità lo rende un componente affidabile e adatto a qualsiasi ambiente che richieda precisione, robustezza e controllo sicuro.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Marca	BTicino
Serie	Axolute
Tipo dispositivo	Pulsante doppio 1P NO interbloccato
Modulo	1 modulo
Materiale	Tecnopolimero
Colore	varia in base al modello
Corrente nominale	10 A
Tensione operativa	250 Vac
Tipo di contatto	1P NO + 1P NO
Modalità operativa	On-off-on
Dimensioni (L X H X P)	22 X 44 X 27.5 mm
Sporgenza frontale	11 mm
Profondità totale	38,5 mm
Peso	~40 g (stima orientativa)
Codice prodotto	varia in base al modello

FAQ - Domande frequenti sul pulsante doppio 1P NO Axolute BTicino

- **Dove si installa questo pulsante?**

Il dispositivo può essere installato su qualsiasi supporto della serie Axolute BTicino a incasso in scatola standard. È ideale sia per nuove installazioni che per sostituzioni.

- **I due comandi funzionano in modo indipendente?**

Sì, ciascun tasto comanda un circuito separato grazie ai contatti distinti 1P NO. È possibile attivare funzioni diverse contemporaneamente o separatamente.

- **A cosa serve il sistema interbloccato?**

Il sistema interbloccato impedisce che entrambi i pulsanti vengano premuti simultaneamente involontariamente, riducendo rischi di corto circuito o sovrapposizione comandi non desiderata.

- **Può essere utilizzato con carichi diversi dalle luci?**

Certamente: oltre alle luci può comandare tapparelle motorizzate, relè ausiliari, segnali acustici o altre utenze compatibili con le specifiche tecniche indicate.

- **Cambia l'estetica in base al colore delle placche?**

Il modulo si adatta perfettamente alle diverse placche Axolute disponibili sul mercato; l'aspetto finale varia a seconda della finitura selezionata dal cliente per la placca esterna.

- **L'installazione richiede personale qualificato?**

Per garantire sicurezza ed efficienza è sempre consigliabile affidarsi a un elettricista abilitato soprattutto quando si interviene su impianti esistenti o dove sono presenti carichi rilevanti.

- **L'integrazione con sistemi domotici è possibile?**

Il prodotto può essere collegato a dispositivi domotici compatibili che utilizzano ingressi puliti a contatto normalmente aperto per gestire automazioni avanzate.

- **Cosa significa 1 modulo?**

Significa che il pulsante occupa uno spazio ridotto nella placca (pari a un modulo standard Axolute), lasciando più spazio ad altri dispositivi nella stessa scatola da incasso.

- **Sono necessarie manutenzioni particolari?**

No, il prodotto non richiede manutenzione ordinaria se utilizzato correttamente; è sufficiente assicurarsi periodicamente del serraggio dei morsetti in caso di vibrazioni ambientali importanti.

- **Cosa distingue questo modello dagli altri della gamma BTicino?**

La caratteristica principale è la presenza del doppio comando indipendente con sistema interbloccato integrato in un solo modulo, offrendo così massima efficienza nello spazio ridotto senza rinunciare alla sicurezza operativa.